

Per-Fix™ Polipropileno

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y DE LA EMPRESA / EMPRESA

1.1 Identificador de Producto

Nombre del producto : Per-Fix™ Polipropileno
 Número fabricante del producto : 7205AAA, 7205AA, 7205A, 7205B, 7205C

1.2 Otros medios de identificación

otros identificadores : Reparación de defectos

1.3 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado : Recubrimiento de retoque para piezas de plástico moldeado.
 Restricciones de uso : Ninguna identificada

1.4 Proveedor Detalles

	Detalles Del Fabricante	Proveedor Detalles
Nombre De Empresa	Chem-Pak Inc	Chem-Pak Inc
Dirección	242 Corning Way, Martinsburg, WV 25405 - United States	242 Corning Way, Martinsburg, WV 25405 - United States
Número De Teléfono	304-262-1880	304-262-1880
Número De Fax	304-262-9643	304-262-9643
Email	msds@chem-pak.com	
Sitio Web	http://www.chem-pak.com	

1.5 Emergencias 24 horas Número de teléfono

Número De Emergencia : ChemTel para Mexico: 800-099-0731

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Aerosol Inflam. 1	H222	Peligros Físicos	Aerosoles inflamables, Categoría 1
Skin Irrit. 2	H315	Peligros Para La Salud	Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 2
Eye Irrit. 2a	H319	Peligros Para La Salud	Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Repr. 2	H361	Peligros Para La Salud	Toxicidad para la reproducción, Categoría 2
Stot Se 3	H336	Peligros Para La Salud	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, Narcosis
Stot Re 2	H373	Peligros Para La Salud	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2
Asp. Tox. 1	H304	Peligros Para La Salud	Peligro por aspiración, Categoría 1
Aquatic Acute 3	H402	Peligro Para El Medio Ambiente	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro Agudo, Categoría 3

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de riesgo



GHS02



GHS07



GHS08

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H222 : Aerosol extremadamente inflamable
 H304 : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
 H315 : Provoca irritación cutánea
 H319 : Provoca irritación ocular grave
 H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo
 H361 : Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto

Per-Fix™ Polipropileno

Consejos de precaución	H373	: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
	H402	: Nocivo para los organismos acuáticos
	P202	: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
	P210	: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar.
	P211	: No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
	P251	: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
	P260	: No respirar rociar.
	P264	: Lavarse manos cuidadosamente después de la manipulación.
	P271	: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
	P273	: No dispersar en el medio ambiente.
	P280	: Usar guantes protectores y protección para los ojos.
	P301+P310	: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a CENTRO DE ENVENENAMIENTO.
	P302+P352	: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
	P304+P340	: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
	P305+P351+P338	: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
	P308+P313	: EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
	P314	: Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
	P331	: NO provocar el vómito.
P332+P313	: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.	
P337+P313	: Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.	
P362+P364	: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.	
P403	: Almacenar en un lugar bien ventilado.	
P410+P412	: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.	
P501	: Eliminar el contenido/el recipiente en regulaciones aplicables	

2.3 Otros riesgos que no conducen a una clasificación

Peligros sin otra clasificación : Ninguna identificada.

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia / Mezcla

Sustancia / Mezcla : Mezcla

3.2 Composición

Nombre de la sustancia	CAS Número	% wt*	Clasificación
Acetato De Etilo	141-78-6	10 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336
Acetato De Metilo	79-20-9	10 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336
Xileno	1330-20-7	10 - 30	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401
Propano	74-98-6	10 - 30	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280
N-Butano	106-97-8	5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280

Per-Fix™ Polipropileno

Nombre de la sustancia	CAS Número	% wt*	Clasificación
Nafta Disolvente (Petróleo), Fracción Alifática Ligera	64742-89-8	5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304
Acetato De Isopropilo	108-21-4	5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336
Isobutano	75-28-5	5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280
Tolueno	108-88-3	1 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401
Etilbenceno	100-41-4	1.78	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401
2-(2-Butoxi)Etanol	112-34-5	1 - 5	Eye Irrit. 2A, H319
Luz Nafta Disolvente Aromático	64742-95-6	0.1 - 1	Flam. Liq. 3, H226 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 3, H402

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Medidas de primeros auxilios

Las medidas generales	: Llamar inmediatamente a un médico.
Inhalación	: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
Contacto con la piel	: Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Contacto visual	: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Ingestión	: No inducir el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.
Protección del responsable de primeros auxilios	: Usar los equipos de protección individual adecuados en función de la naturaleza y gravedad de la emergencia.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Los síntomas de la exposición	: Irritación de ojo, La irritación de la nariz, La irritación de garganta, Dermatitis, Confusión, Irritación de la piel, Dolor de cabeza, Mareo, Náusea, Narcosis, Somnolencia, vómitos, El daño del nervio óptico, Tos, Opresión en el pecho, Membrana mucosa, Diarrea.
Efectos retardados	: No se conocen efectos retardados.
Efectos Inmediatos	: No se conocen efectos inmediatos.
Efectos Crónicos	: El contacto repetido o prolongado puede causar sensibilización de la piel.
Órganos objetivo	: Ninguna identificada, Ojos, Hígado, Cavidad nasal, Sistema reproductivo, Sistema respiratorio, Piel, Riñones.

Per-Fix™ Polipropileno

4.3 Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial

Notas para el médico	: Tratar sintomáticamente.
Tratamientos específicos / Antídotos	: Aucune information disponible.
Condiciones Médicas Agravadas	: Puede agravar al personal con trastornos preexistentes asociados con cualquiera de los órgano blanco.

SECCIÓN 5 - MEDIDAS ANTIINCENDIOS

5.1 Medios adecuados de extinción

Sistemas de extinción	: Agua, dióxido de carbono, químico seco, espuma universal formadora de película acuosa.
Sistemas poco adecuados	: Chorro de agua.

5.2 Riesgos específicos que presenta el producto químico o mezcla

Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir: óxidos de carbono, humo, vapores. Véase también la sección 10.6.
Peligros específicos en la lucha contra incendios	: Extremadamente inflamable. En caso de incendio o calentamiento, se producirá un aumento de la presión que puede resultar en la explosión del recipiente. Los vapores más pesados que el aire pueden expandirse por el suelo y transportar la fuente de ignición.

5.3 Acciones de protector especial para bomberos

Instrucciones para combatir incendios	: Utilizar pulverización de agua para enfriar los envases expuestos al fuego, ya que el contenido puede romperse violentamente por la presión del calor desarrollado.
Protección durante la lucha contra incendios	: Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónoma con máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para personal no de emergencia	: No deben tomarse medidas que impliquen a nadie que no disponga de una formación adecuada. Evacuar los alrededores. Evitar el acceso al personal no necesario y sin protección. No tocar ni caminar a través del derrame. Retirar las fuentes de ignición y ventilar adecuadamente solo si es seguro hacerlo.
Para personal de emergencia	: Utilizar la protección personal recomendada en la Sección 8. Observar las indicaciones anteriores proporcionadas para el personal no de emergencia.

6.2 Protección del medio ambiente

Protección del medio ambiente	: Mantener alejado de desagües, alcantarillas, fosos y corrientes de agua. Minimizar el uso de agua para evitar la contaminación ambiental.
-------------------------------	---

6.3 Métodos y materiales para contención y limpieza

Procedimientos de contención	: El producto es un aerosol, por lo tanto, derrames y fugas son improbables. En caso de rotura, el contenido liberado puede ser contenido con almohadillas, calcetines y/o bayetas absorbentes solventes/de aceite.
Procedimientos de limpieza	: Los derrames de latas de aerosol son improbables y generalmente de pequeño volumen. Por tanto, los derrames grandes no se consideran normalmente un problema. En caso de producirse una rotura, evitar respirar los vapores y ventilar bien la zona. Eliminar las fuentes de ignición y usar equipos no inflamables. Secar el material con absorbente inerte y colocar en recipientes seguros para su adecuada eliminación.
Otra información	: Los productos en aerosol representan un riesgo limitado y no gotean a menos que se rompan. En caso de rotura, el contenido suele evacuarse rápidamente de la lata. Debe ventilarse la zona de inmediato y proporcionar una ventilación continua hasta que se hayan eliminado todos los humos y vapores. Los aerosoles no deben ser incinerados o quemados.
Materiales prohibidos	: Material absorbente combustible tal como serrín. El uso de equipos que puedan causar chispas.

SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Per-Fix™ Polipropileno

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Precauciones generales de manipulación** : MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar la inhalación de vapores. No incinerar (quemar) los recipientes. Volver a colocar la tapa siempre cuando no se use. Evitar el uso alrededor de llamas abiertas u otras fuentes de ignición. La exposición al calor o una exposición prolongada al sol pueden causar que la lata explote.
- Recomendaciones de higiene** : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavarse bien las manos después de su uso. Quitarse la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en las zonas de comer o fumar.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro incluidas posibles incompatibilidades

- Requisitos De Almacenamiento** : El almacenamiento de latas individuales debe hacerse en un área por debajo de 55 oC (120 oF), y lejos de fuentes de calor. Garantizar que la lata está en un lugar seguro a fin de evitar golpes y roturas accidentales.
- Incompatibilidades** : Almacenamiento separado de materiales indicados en la Sección 10.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

N-Butano (106-97-8)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	1900 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	800 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	1000 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	1000 ppm

Propano (74-98-6)

NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	1000 ppm
-------------------	--------------	----------

Isobutano (75-28-5)

NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	1000 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	1000 ppm

Xileno (1330-20-7)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	435 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	100 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	655 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	150 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-PPT (ppm)	150 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	150 ppm
Índice de exposición biológica	Ácido metilhipúrico en la orina, Al final del turno	1.5 g/g creatinina

Etilbenceno (100-41-4)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	435 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	100 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	435 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	125 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	20 ppm
Índice de exposición biológica	Suma de ácido mandélico y ácido fenilglioxílico en orina, Al final del turno al final de la semana laboral	0.7 g/g creatinina

Tolueno (108-88-3)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	188 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	50 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	20 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	20 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	150 ppm
Índice de exposición biológica	Tolueno en sangre, Antes del último turno de trabajo semanales	0.02 mg/l
Índice de exposición biológica	El tolueno en la orina, Al final del turno	0.03 mg/l
Índice de exposición biológica	o-cresol en la orina (con hidrólisis), Al final del turno (B)	0.3 mg/g creatinina

Per-Fix™ Polipropileno

Acetato De Etilo (141-78-6)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	1400 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	400 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	400 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	400 ppm

2-(2-Butoxi)Etanol (112-34-5)

USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	10 ppm
-------------	--------------------------------	--------

Acetato De Metilo (79-20-9)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	610 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	200 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	760 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	250 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-PPT (ppm)	250 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	200 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	200 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	250 ppm

Acetato De Isopropilo (108-21-4)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	950 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	250 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	1185 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	310 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-PPT (ppm)	200 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	200 ppm

8.2 Controles de la exposición

Medida de Ingeniería	: Usar solo con ventilación adecuada. Debería emplearse una ventilación general (típicamente 10 renovaciones de aire por hora). Las tasas de ventilación deben corresponder a las condiciones. Puede resultar necesaria ventilación local o un sistema de manipulación cerrado para controlar la contaminación del aire por debajo del OEL más bajo de la tabla anterior.
Medidas de protección individual	
Protección ocular / facial	: Para contactos breves, no se requieren otras precauciones que tener ropa limpia que cubra el cuerpo. Si hay posibilidad de contacto ocular con este material, se recomiendan gafas a prueba de salpicaduras químicas.
Protección de las manos	: Guantes resistentes a productos químicos, probados según EN 374.
Observaciones	: No se ha determinado el tiempo de ruptura para este producto. Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo. Cámbiese los guantes a menudo.
Protección de la piel y del cuerpo	: Para contactos breves, no se requieren otras precauciones que tener ropa limpia que cubra el cuerpo. Si puede producirse contacto prolongado y/o repetido, usar ropa protectora impermeable a los componentes enumerados en la sección 2.
Protección respiratoria	: Se puede permitir un respirador con cartucho de vapor orgánico aprobados bajo ciertas circunstancias cuando se espere que las concentraciones en el aire excedan los límites de exposición profesional.
Conformidad	: Si es necesario, use un respirador aprobado por NIOSH apropiado.
Otros equipos de protección	: Se debe disponer de duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos en el lugar de trabajo, cerca de donde se utilizará el material.
Controles ambientales de la exposición	: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Propiedades físicas

Punto De Ebullición	> 56.90 °C	Punto De Fusión / Congelación	> -98.00 °C
Punto De Inflamación, Líquido	> -20.00 °C	Punto De Inflamación, Propelente	-104.00 °C
Límites De Explosión	LEL: 0.80 UEL: 24.60 vol %	Temperatura De Ignición Espontánea, Líquido	> 190.00 °C

Per-Fix™ Polipropileno

Inflamabilidad	<i>Aerosol extremadamente inflamable</i>	Densidad	0.759 g/cm ³
Peso Molecular	<i>No disponible</i>	Peso	6.334 lbs/gal
Presión De Vapor	<i>No disponible</i>	pH	<i>No disponible</i>
Densidad De Vapor	<i>No disponible</i>	Tasa de evaporación (nBAC=1)	<i>No disponible</i>
Viscosidad	<i>No disponible</i>	Coefficiente De Partición (Log Pow)	<i>No disponible</i>
Umbral De Olor	<i>No disponible</i>	Índice De Refracción	<i>No disponible</i>
Estado fisico	<i>Producto presurizado</i>	Calor De Combustión	13556.65 BTU/lb
Appearance / Color	<i>Claro, incoloro</i>	Solubilidad En Agua	<i>No disponible</i>
Olor	<i>Pintar como</i>	Temperatura De Descomposición	<i>No disponible</i>

9.2 Propiedades ambientales

Porcentaje volátil	92.62 % wt	COV Reguladora	693.00 g/L (5.78 lbs/gal)
Porcentaje de VOC	77.28 % wt	COV Real	586.55 g/L (4.89 lbs/gal)
Porcentaje de HAP	20.43 % wt	HAP Contenido	155.06 g/L (1.29 lbs/gal)
Potencial De Calentamiento Global	0.88 GWP	La Reactividad Máxima Incremental	1.9230 g O3/g
Potencial De Agotamiento Del Ozono	0.00 ODP		

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Reactividad : *No hay datos de pruebas específicas relacionadas con la reactividad disponibles para este producto o sus componentes.*

10.2 Estabilidad química

Estabilidad química : *Este producto es estable.*

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : *En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que ocurran reacciones peligrosas.*

10.4 Condiciones para evitar

Condiciones para evitar : *descarga electrostática, Otras fuentes de ignición, Superficies Calientes, Calor, Llamas, Moscas, Calefacción Fuerte.*

10.5 Materiales incompatibles

Materiales para evitar : *Agentes oxidantes fuertes, Agentes reductores fuertes, Metales alcalinos, Los ácidos fuertes, Aluminio, T-butóxido potásico, Los compuestos halógenos, Bases, Hipoclorito de calcio, Ácidos, Magnesio, Ácido sulfúrico, Ácido perclórico, Agentes nitradores, Ácido clorosulfúrico, Cloruro de potasio, Metales pesados y sus sales, Fenoles, Ácido cárnico.*

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Descomposición térmica : *Óxidos de Carbono, Aldehidos, Metanol, Ácido acético, Ácido peroxibenzoico, Ácido benzoico.*

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

N-Butano (CAS: 106-97-8 / EC: 203-448-7)

LC50 Inhalación (Rata)	658 mg/l/4h (ChemInfo)
LC50 Inhalación (Rata)	276000 ppm/4h (ChemInfo)

Propano (CAS: 74-98-6 / EC: 200-827-9)

LC50 Inhalación (Rata)	658 mg/l/4h (Literatura)
------------------------	--------------------------

Isobutano (CAS: 75-28-5 / EC: 200-857-2)

LC50 Inhalación (Rata)	368000 ppm/4h (ChemInfo)
------------------------	--------------------------

Per-Fix™ Polipropileno

Xileno (CAS: 1330-20-7 / EC: 215-535-7)

LD50 Oral (Rata)	4300 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	12126 mg/kg (Sigma-Aldrich)
LC50 Inhalación (Rata)	21.7 mg/l/4h (GESTIS Base de Datos de Sustancias)
LC50 Inhalación (Rata)	6700 ppm/4h (ChemInfo)

Etilbenceno (CAS: 100-41-4 / EC: 202-849-4)

LD50 Oral (Rata)	4720 mg/kg (ChemInfo)
LD50 Dérmico (Conejo)	15380 mg/kg (ChemInfo)
LC50 Inhalación (Rata)	17.2 mg/l/4h (IUCLID)
LC50 Inhalación (Rata)	4000 ppm/4h (ChemInfo)

Tolueno (CAS: 108-88-3 / EC: 203-625-9)

LD50 Oral (Rata)	> 2000 mg/kg (Literatura)
LD50 Dérmico (Conejo)	12124 mg/kg (IUCLID)
LC50 Inhalación (Rata)	> 20 mg/l/4h (Literatura)

Luz Nafta Disolvente Aromático (CAS: 64742-95-6 / EC: 265-199-0)

LD50 Oral (Rata)	8400 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 3160 mg/kg (ChemInfo)
LC50 Inhalación (Rata)	3670 ppm/4h (Literatura)

Nafta Disolvente (Petróleo), Fracción Alifática Ligera (CAS: 64742-89-8 / EC: 265-192-2)

LD50 Oral (Rata)	> 5000 mg/kg (SDS Externa)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 2000 mg/kg (SDS Externa)
LC50 Inhalación (Rata)	> 20 mg/l/4h (SDS Externa)

Acetato De Etilo (CAS: 141-78-6 / EC: 205-500-4)

LD50 Oral (Rata)	5620 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 18000 mg/kg (Sigma-Aldrich)
LC50 Inhalación (Rata)	10600 ppm/4h (ChemInfo)

2-(2-Butoxi)Etanol (CAS: 112-34-5 / EC: 203-961-6)

LD50 Oral (Rata)	5660 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	4120 mg/kg (IUCLID)

Acetato De Metilo (CAS: 79-20-9 / EC: 201-185-2)

LD50 Oral (Rata)	6970 mg/kg (Literatura)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 5000 mg/kg (RTECS)
LC50 Inhalación (Rata)	> 49.28 mg/l/4h (SDS Externa)
LC50 Inhalación (Rata)	16000 - 32000 (ChemInfo)

Acetato De Isopropilo (CAS: 108-21-4 / EC: 203-561-1)

LD50 Oral (Rata)	6750 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 17490 mg/kg (Literatura)
LC50 Inhalación (Rata)	50.6 mg/l/4h (ChemInfo)
LC50 Inhalación (Rata)	17100 ppm/4h (ChemInfo)

Vías De Exposición	: Contacto visual, Ingestión, Contacto con la piel, Inhalación, Absorción por la Piel.
Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de exposición a corto y largo plazo	: Vea la Sección 4.2
Corrosión/irritación dérmica	: Provoca irritación cutánea.
Daño/irritación ocular	: Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o de la piel	: No está clasificado
Mutagenicidad en células germinales	: Puede provocar defectos genéticos.
Toxicidad reproductiva	: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Exposición única STOT	: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Exposición repetida STOT	: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Riesgo por aspiración	: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Per-Fix™ Polipropileno

Vaporizador : Aerosol
 Información carcinógena : Los siguientes ingredientes se enumeran como carcinógenos conocidos o sospechosos.

Etilbenceno (CAS: 100-41-4 / EC: 202-849-4)

Grupo IARC	2B - Posiblemente carcinógeno para el ser humano
ACGIH Categoría	A3 - Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los seres humanos

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidad y propiedades ecológicas

n-Butano (106-97-8)

Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
Factor de bioconcentración	33.52
Log Pow	2.89
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (log Kow < 4).
Log Koc	1.641

Propano (74-98-6)

Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. No aplicable (gas). Fotodegradación en el aire.
BCF Pescado	9 - 25 (BCF)
Log Pow	2.28 (Calculado)
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (log Kow < 4).

Isobutano (75-28-5)

Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. No aplicable (gas).
BCF Pescado	26.62
Log Pow	2.76
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	1.545

Xileno (1330-20-7)

LC50 Pescado	26.7 mg/l Carpita Cabezona - 96h
EC50 Daphnia	75.49 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Otros organismos acuáticos	72 mg/l Pulga de agua - 14d
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
Demanda de oxígeno bioquímico	1.40 - 2.53 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.56 - 2.91 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	3.1 g O ₂ /g sustancia
BCF Pescado	14.1 - 24 (BCF)
Log Pow	3.217
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	3.156

Etilbenceno (100-41-4)

LC50 Pescado	4.2 mg/l Trucha arcoiris - 96hr
EC50 Daphnia	2.4 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Otros organismos acuáticos	9.68 mg/l Bacterias - 30min
EC50 Otros organismos acuáticos	4.6 mg/l Pulga de agua - 72hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. Bajo potencial de absorción en el suelo.
Demanda de oxígeno bioquímico	1.44 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.1 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	3.17 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	81 % 28 Días
BCF Pescado	1.18
Log Pow	3.15
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	2.4

Per-Fix™ Polipropileno

Tolueno (108-88-3)

LC50 Pescado	5.8 mg/l Trucha arcoiris - 96hr
LC50 Otros organismos acuáticos	10 mg/l Pulga de agua - 72hr
EC50 Daphnia	6 mg/l Pulga de agua - 48hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. Bajo potencial de absorción en el suelo.
Demanda de oxígeno bioquímico	2.15 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.52 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	3.13 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	86 % 28 Días
Log Pow	2.73 (Valor Experimental)
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	2.15

Luz nafta disolvente aromático (64742-95-6)

LC50 Pescado	18 mg/l (LC50)
EC50 Daphnia	21 mg/l (EC50)
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
Log Pow	> 3

NAFTA DISOLVENTE (PETRÓLEO), FRACCIÓN ALIFÁTICA LIGERA (64742-89-8)

Persistencia y degradabilidad	Se espera que sea fácilmente biodegradable. Se oxida rápidamente por reacciones fotoquímicas en el aire.
Biodegradación	95 % 28 Días
Log Kow	2.1
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (log Kow < 4).

Acetato de etilo (141-78-6)

LC50 Pescado	450 - 600 mg/l Trucha arcoiris - 96hr
LC50 Pescado	220 - 250 mg/l Carpita Cabezona - 96h
LC50 Otros organismos acuáticos	560 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Daphnia	2300 - 3090 mg/l Pulga de agua - 24hr
EC50 Otros organismos acuáticos	4300 mg/l Pulga de agua - 24hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. Bajo potencial de adsorción en el suelo.
Demanda de oxígeno bioquímico	0.293 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	1.69 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	1.82 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	100 % 28 Días
BCF Pescado	30
Log Pow	0.73
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	0.778

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5)

LC50 Pescado	1300 mg/l Perca o pez sol - 96h
EC50 Daphnia	> 100 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Otros organismos acuáticos	> 100 mg/l Pulga de agua - 96hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. No hay datos (de prueba) sobre la movilidad de la sustancia disponible. Fotodegradación en el aire.
Demanda de oxígeno bioquímico	0.25 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.08 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	2.173 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	58 % 28 Días
BCF Pescado	0.46 (BCF)
Log Pow	0.56 (Valor Experimental)
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (log Kow < 4).
Log Koc	1

Acetato de metilo (79-20-9)

LC50 Pescado	250 - 350 mg/l Pez Cebra - 96hr
EC50 Daphnia	1026.7 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Otros organismos acuáticos	> 120 mg/l Pulga de agua - 72hr
EC50 Otros organismos acuáticos	6100 mg/l Bacterias - 30min

Per-Fix™ Polipropileno

Acetato de metilo (79-20-9)	
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Inherentemente biodegradable. Altamente móvil en el suelo.
Demanda química de oxígeno	1511.8 mg/g
Demanda teórica de oxígeno	1510 mg/g
Biodegradación	70 % 28 Días
BCF Pescado	< 1 (BCF)
Log Pow	0.18
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	0.68

ACETATO DE ISOPROPILO (108-21-4)	
LC50 Pescado	265 mg/l Cacho Dorado - 96hr
EC50 Daphnia	4150 mg/l Pulga de agua - 24hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
Demanda de oxígeno bioquímico	0.26 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	1.67 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	2.04 g O ₂ /g sustancia
BCF Pescado	1.8 (BCF)
Log Pow	0.98 - 1.3
Potencial Bioactivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN




13.1 Métodos de tratamiento perder	
Eliminación De Residuos	: Las características y clasificación de los desechos pueden cambiar con el uso y la ubicación del producto. Es responsabilidad del usuario determinar las metodologías adecuadas de almacenamiento, transporte, tratamiento y/o desecho de los materiales y residuos usados en el momento de la eliminación. Todos los residuos deben desecharse de acuerdo con las respectivas leyes nacionales, federales, estatales y/o locales.
Disposición De Envases De Residuos	: Consulte con su vertedero local para determinar si los recipientes vacíos pequeños pueden ser eliminados junto con recogida de basura regular. Para la eliminación de grandes contenedores (normalmente de 10 galones o más), o para recipientes no aptos para vertedero, se debe usar un reacondicionador licenciado.
Precauciones De Vertederos	: No disponible.
Precauciones De Incineración	: ** NO INCINERAR ** CONTENIDO BAJO PRESIÓN **.

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 Número ONU	NOM-002-SLT (MÉJICO)	IATA (AIRE)	IMDG (OCÉANO)
Número ONU :	UN1950	UN1950	UN1950

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	NOM-002-SLT (MÉJICO)	IATA (AIRE)	IMDG (OCÉANO)
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas :	Aerosoles, Cantidad Limitada	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada	Aerosoles, Cantidad Limitada

14.3 Clase de peligro en el transporte	NOM-002-SLT (MÉJICO)	IATA (AIRE)	IMDG (OCÉANO)
Clase de peligro en el transporte :	2	2	2
Etiquetas :	Ninguno	2.1 - Gas inflamable	Ninguno

Cantidad limitada :	Sí 	Sí 	Sí 
---------------------	---	---	---

Per-Fix™ Polipropileno

Código EmS : *No aplica* *No aplica* *F-D, S-U*

14.4 Grupo de embalaje/envase NOM-002-SLT (MÉJICO) IATA (AIRE) IMDG (OCÉANO)

Grupo de embalaje/envase : *Ninguna* *Ninguna* *Ninguna*

14.5 Peligro para el medio ambiente IATA (AIRE) IMDG (OCÉANO)

Contaminante marino : *No* *No* *No*

14.6 Precauciones especiales

Precauciones : *Ninguna identificada*

14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de Marpol y el Código IBC

Observaciones : *No aplicable para el producto tal como se suministra*

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 Reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicos del producto

Inventario de TSCA (Estados Unidos) : *Todas las sustancias químicas de este producto están listadas en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) o están en conformidad con una exención de inventario de TSCA.*

Inventario de INSQ (México) : *A nuestro leal saber y entender, todas las sustancias químicas de este producto figuran en el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de México.*

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN

Indicación de cambios	Sección	Elemento cambiado	Modificación
	1	Otros medios de identificación	Modificado
	1	Identificación de la HDS	Modificado
	1	Fecha de revisión	Modificado
	1	Reemplaza	Modificado
	2.1	GHS-US Classification	Modificado
	2.2	Indicaciones de peligro (GHS US)	Modificado
	2.2	Consejos de precaución (GHS US)	Modificado
	4	Síntomas/efectos después de ingestión	Modificado
	7.2	NFPA 30B Classification	Modificado
	8.2	Protección de las manos	Modificado
	9	Densidad	Modificado
	9	Temperatura de autoignición	Modificado
	9	Punto de ebullición	Modificado
	9	Punto de inflamación	Modificado
	9	Punto de fusión	Modificado
	9	Densidad relativa de vapor a 20 °C	Añadido
	10	Reactividad	Modificado
	13	Disposición de envases de residuos	Modificado

Texto completo de las frases H	Código H	H Frase
	H222	<i>Aerosol extremadamente inflamable</i>
	H225	<i>Líquido y vapores muy inflamables</i>
	H304	<i>Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias</i>
	H315	<i>Provoca irritación cutánea</i>
	H319	<i>Provoca irritación ocular grave</i>
	H332	<i>Nocivo si se inhala</i>
	H336	<i>Puede provocar somnolencia o vértigo</i>
	H361	<i>Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto</i>
	H373	<i>Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas</i>
	H401	<i>Tóxico para los organismos acuáticos</i>
	H402	<i>Nocivo para los organismos acuáticos</i>

Descargo de responsabilidades

La información contenida en este documento se basa en los datos proporcionados por nuestros proveedores, y refleja nuestro mejor juicio. Sin embargo, no implica ninguna garantía de comerciabilidad, adecuación para un uso, o cualquier otra garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de estos datos o los resultados que se obtengan del uso de los mismos. Dado que la información contenida en este documento se puede aplicar en condiciones que escapan a nuestro control y con las que podemos no estar familiarizados, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de dicha aplicación. Esta información se suministra a condición de que las personas que la reciben efectuarán sus propias determinaciones sobre la idoneidad del material para cualquier uso particular. Si bien se describen algunos riesgos en este documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos riesgos que existan.