

Per-Fix™ Black para polipropileno

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y DE LA EMPRESA / EMPRESA

1.1 Identificador de Producto

Nombre del producto : Per-Fix™ Black para polipropileno
 Número fabricante del producto : 7500AAA, 7500AA, 7500A, 7500B, 7500C

1.2 Otros medios de identificación

otros identificadores : Reparación de defectos

1.3 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado : Recubrimiento de retoque para piezas de plástico moldeado.
 Restricciones de uso : Ninguna identificada

1.4 Proveedor Detalles

	Detalles Del Fabricante	Proveedor Detalles
Nombre De Empresa	Chem-Pak Inc	Chem-Pak Inc
Dirección	242 Corning Way, Martinsburg, WV 25405 - United States	242 Corning Way, Martinsburg, WV 25405 - United States
Número De Teléfono	304-262-1880	304-262-1880
Número De Fax	304-262-9643	304-262-9643
Email	msds@chem-pak.com	
Sitio Web	http://www.chem-pak.com	

1.5 Emergencias 24 horas Número de teléfono

Número De Emergencia : ChemTel para Mexico: 800-099-0731

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Flam. Liq. 2	H225	Peligros Físicos	Líquidos inflamables, Categoría 2
Skin Irrit. 2	H315	Peligros Para La Salud	Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 2
Eye Irrit. 2a	H319	Peligros Para La Salud	Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Muta. 1	H340	Peligros Para La Salud	Mutagenicidad de gérmenes de las células, Categoría 1
Carc. 2	H351	Peligros Para La Salud	Carcinogenicidad, Categoría 2
Repr. 2	H361	Peligros Para La Salud	Toxicidad para la reproducción, Categoría 2
Stot Se 3	H336	Peligros Para La Salud	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, Narcosis
Stot Re 2	H373	Peligros Para La Salud	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2
Asp. Tox. 1	H304	Peligros Para La Salud	Peligro por aspiración, Categoría 1
Aquatic Acute 3	H402	Peligro Para El Medio Ambiente	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro Agudo, Categoría 3

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de riesgo



GHS02



GHS07



GHS08

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H225 : Líquido y vapores muy inflamables
 H304 : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
 H315 : Provoca irritación cutánea
 H319 : Provoca irritación ocular grave
 H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo

Per-Fix™ Black para polipropileno

	H340	: Puede provocar defectos genéticos
	H351	: Susceptible de provocar cáncer
	H361	: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
	H373	: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
	H402	: Nocivo para los organismos acuáticos
Consejos de precaución	P202	: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
	P210	: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar.
	P233	: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
	P240	: Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
	P241	: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.
	P242	: No utilizar herramientas que produzcan chispas.
	P243	: Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
	P260	: No respirar vapor o humo.
	P264	: Lavarse manos cuidadosamente después de la manipulación.
	P271	: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
	P273	: No dispersar en el medio ambiente.
	P280	: Usar guantes de protección y protección ocular.
	P301+P310	: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a CENTRO DE VENENO.
	P303+P361+P353	: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua .
	P304+P340	: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
	P305+P351+P338	: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
	P308+P313	: EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
	P314	: Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
	P331	: NO provocar el vómito.
	P332+P313	: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
	P337+P313	: Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
	P362+P364	: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.
	P370+P378	: En caso de incendio: Utilizar espuma acuosa que forma película, agua, CO2, polvo seco o universal para la extinción.
	P403+P233	: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
	P235	: Mantener fresco.
	P405	: Guardar bajo llave.
	P501	: Eliminar el contenido/el recipiente en regulaciones aplicables

2.3 Otros riesgos que no conducen a una clasificación

Peligros sin otra clasificación : Ninguna identificada.

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia / Mezcla

Sustancia / Mezcla : Mezcla

3.2 Composición

Nombre de la sustancia	CAS Número	% wt*	Clasificación
Acetato De Etilo	141-78-6	10 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336
Acetato De Metilo	79-20-9	10 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336

Per-Fix™ Black para polipropileno

Nombre de la sustancia	CAS Número	% wt*	Clasificación
Xileno	1330-20-7	10 - 30	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401
Nafta Disolvente (Petróleo), Fracción Alifática Ligera	64742-89-8	10 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304
Acetato De Isopropilo	108-21-4	5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336
Tolueno	108-88-3	5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401
Etilbenceno	100-41-4	2.3464	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401
2-(2-Butoxi)Etanol	112-34-5	1 - 5	Eye Irrit. 2A, H319
Luz Nafta Disolvente Aromático	64742-95-6	0.1 - 1	Flam. Liq. 3, H226 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 3, H402

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Medidas de primeros auxilios

Las medidas generales	: Llamar inmediatamente a un médico.
Inhalación	: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
Contacto con la piel	: Enjuagar la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Contacto visual	: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Ingestión	: No inducir el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.
Protección del responsable de primeros auxilios	: Usar los equipos de protección individual adecuados en función de la naturaleza y gravedad de la emergencia.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Los síntomas de la exposición	: Irritación de ojo, La irritación de la nariz, La irritación de garganta, Dermatitis, Sistema Nervioso Central Depresión, Confusión, Irritación de la piel, Dolor de cabeza, Mareo, Náusea, Narcosis, Irritación del tracto respiratorio superior, Somnolencia, vómitos, El daño del nervio óptico, Tos, Blurred Vision, Opresión en el pecho, Membrana mucosa, Diarrea.
Efectos retardados	: No se conocen efectos retardados.
Efectos Inmediatos	: No se conocen efectos inmediatos.
Efectos Crónicos	: El contacto repetido o prolongado puede causar sensibilización de la piel.
Órganos objetivo	: Ninguna identificada, Ojos, Hígado, Cavidad nasal, Sistema reproductivo, Sistema respiratorio, Piel, Riñones.

Per-Fix™ Black para polipropileno

4.3 Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial

- Notas para el médico : *Tratar sintomáticamente.*
- Tratamientos específicos / Antídotos : *Aucune information disponible.*
- Condiciones Médicas Agravadas : *Puede agravar al personal con trastornos preexistentes asociados con cualquiera de los órgano blanco.*

SECCIÓN 5 - MEDIDAS ANTIINCENDIOS

5.1 Medios adecuados de extinción

- Sistemas de extinción : *Agua, dióxido de carbono, químico seco, espuma universal formadora de película acuosa.*
- Sistemas poco adecuados : *Chorro de agua.*

5.2 Riesgos específicos que presenta el producto químico o mezcla

- Productos de combustión peligrosos : *Los productos de descomposición pueden incluir: óxidos de carbono, humo, vapores. Véase también la sección 10.6.*
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : *CONTENIDO ALTAMENTE INFLAMABLE. En caso de incendio o calentamiento, se producirá un aumento de la presión que puede resultar en la explosión del recipiente. Los vapores más pesados que el aire pueden expandirse por el suelo y transportar la fuente de ignición.*

5.3 Acciones de protector especial para bomberos

- Instrucciones para combatir incendios : *Utilizar pulverización de agua para enfriar los envases al fuego, ya que el contenido puede romperse violentamente por la presión del calor desarrollado.*
- Protección durante la lucha contra incendios : *Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónoma con máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.*

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Para personal no de emergencia : *No deben tomarse medidas que impliquen a nadie que no disponga de una formación adecuada. Evacuar los alrededores. Evitar el acceso al personal no necesario y sin protección. No tocar ni caminar a través del derrame. Retirar las fuentes de ignición y ventilar adecuadamente solo si es seguro hacerlo.*
- Para personal de emergencia : *Utilizar la protección personal recomendada en la Sección 8. Observar las indicaciones anteriores proporcionadas para el personal no de emergencia.*

6.2 Protección del medio ambiente

- Protección del medio ambiente : *Mantener alejado de desagües, alcantarillas, fosos y corrientes de agua. Minimizar el uso de agua para evitar la contaminación ambiental.*

6.3 Métodos y materiales para contención y limpieza

- Procedimientos de contención : *El contenido liberado puede estar contenido con almohadillas absorbentes de aceite / disolvente, barras y / o absorbentes.*
- Procedimientos de limpieza : *Los derrames de latas de aerosol son improbables y generalmente de pequeño volumen. Por tanto, los derrames grandes no se consideran normalmente un problema. En caso de producirse una rotura, evitar respirar los vapores y ventilar bien la zona. Eliminar las fuentes de ignición y usar equipos no inflamables. Secar el material con absorbente inerte y colocar en recipientes seguros para su adecuada eliminación.*
- Otra información : *La Guía de Respuesta a Emergencias de Norteamérica o recursos similares que proporcionan información de respuesta de emergencia para tratar con accidentes, derrames, fugas y / o incendios que involucren mercancías peligrosas.*
- Materiales prohibidos : *Material absorbente combustible tal como serrín. El uso de equipos que puedan causar chispas.*

SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Precauciones generales de manipulación : *MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evitar el uso alrededor de llamas abiertas u otras fuentes de ignición.*
- Recomendaciones de higiene : *No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavarse bien las manos después de su uso. Quitarse la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en las zonas de comer o fumar.*

Per-Fix™ Black para polipropileno

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro incluidas posibles incompatibilidades

Requisitos De Almacenamiento : El almacenamiento de latas individuales debe hacerse en un área por debajo de 55 °C (120 °F), y lejos de fuentes de calor. Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. No almacenar en recipientes abiertos o no etiquetados.

Incompatibilities : Almacenamiento separado de materiales indicados en la Sección 10.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Xileno (1330-20-7)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	435 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	100 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	655 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	150 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-PPT (ppm)	150 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	150 ppm
Índice de exposición biológica	Ácido metilhipúrico en la orina, Al final del turno	1.5 g/g creatinina

Etilbenceno (100-41-4)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	435 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	100 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	435 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	125 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	20 ppm
Índice de exposición biológica	Suma de ácido mandélico y ácido fenilglicólico en orina, Al final del turno al final de la semana laboral	0.7 g/g creatinina

Tolueno (108-88-3)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	188 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	50 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	20 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	20 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	150 ppm
Índice de exposición biológica	Tolueno en sangre, Antes del último turno de trabajo semanales	0.02 mg/l
Índice de exposición biológica	El tolueno en la orina, Al final del turno	0.03 mg/l
Índice de exposición biológica	o-cresol en la orina (con hidrólisis), Al final del turno (B)	0.3 mg/g creatinina

Acetato De Etilo (141-78-6)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	1400 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	400 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	400 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	400 ppm

2-(2-Butoxi)Etanol (112-34-5)

USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	10 ppm
-------------	--------------------------------	--------

Acetato De Metilo (79-20-9)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	610 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	200 ppm
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	760 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	250 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-PPT (ppm)	250 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	200 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	200 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	250 ppm

Acetato De Isopropilo (108-21-4)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (mg/m ³)	950 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-PPT (ppm)	250 ppm

Per-Fix™ Black para polipropileno

Acetato De Isopropilo (108-21-4)

NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (mg/m ³)	1185 mg/m ³
NOM-010-STPS-1999	LMPE-CT (ppm)	310 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-PPT (ppm)	200 ppm
NOM-010-STPS-2014	VLE-CT (ppm)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH TWA (mg/m ³)	100 ppm
USA (ACGIH)	ACGIH Techo (mg/m ³)	200 ppm

8.2 Controles de la exposición

Medida de Ingeniería	: Usar solo con ventilación adecuada. Debería emplearse una ventilación general (típicamente 10 renovaciones de aire por hora). Las tasas de ventilación deben corresponder a las condiciones. Puede resultar necesaria ventilación local o un sistema de manipulación cerrado para controlar la contaminación del aire por debajo del OEL más bajo de la tabla anterior.
Medidas de protección individual	
Protección ocular / facial	: Para contactos breves, no se requieren otras precauciones que tener ropa limpia que cubra el cuerpo. Si hay posibilidad de contacto ocular con este material, se recomiendan gafas a prueba de salpicaduras químicas.
Protección de las manos	: Guantes resistentes a productos químicos, probados según EN 374.
Observaciones	: Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo.
Protección de la piel y del cuerpo	: Para contactos breves, no se requieren otras precauciones que tener ropa limpia que cubra el cuerpo. Si puede producirse contacto prolongado y/o repetido, usar ropa protectora impermeable a los componentes enumerados en la sección 2.
Protección respiratoria	: Se puede permitir un respirador con cartucho de vapor orgánico aprobados bajo ciertas circunstancias cuando se espere que las concentraciones en el aire excedan los límites de exposición profesional.
Conformidad	: Si es necesario, use un respirador aprobado por NIOSH apropiado.
Otros equipos de protección	: Se debe disponer de duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos en el lugar de trabajo, cerca de donde se utilizará el material.
Controles ambientales de la exposición	: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Propiedades físicas

Punto De Ebullición	> 56.90 °C	Punto De Fusión / Congelación	> -108.40 °C
Punto De Inflamación, Líquido	> -20.00 °C		
Límites De Explosión	LEL: 0.80 UEL: 40.00 vol %	Temperatura De Ignición Espontánea, Líquido	> 190.00 °C
Inflamabilidad	Líquido altamente inflamable	Densidad	0.866 g/cm ³
Peso Molecular	No disponible	Peso	7.227 lbs/gal
Presión De Vapor	No disponible	pH	No disponible
Densidad De Vapor	No disponible	Tasa de evaporación (nBAC=1)	No disponible
Viscosidad	No disponible	Coefficiente De Partición (Log Pow)	No disponible
Umbral De Olor	No disponible	Índice De Refracción	No disponible
Estado físico	Líquido	Calor De Combustión	No disponible
Appearance / Color	Negro	Solubilidad En Agua	No disponible
Olor	Pintar como	Temperatura De Descomposición	No disponible

9.2 Propiedades ambientales

Porcentaje volátil	87.41 % wt	COV Reguladora	742.89 g/L (6.20 lbs/gal)
Porcentaje de VOC	66.86 % wt	COV Real	578.99 g/L (4.83 lbs/gal)
Porcentaje de HAP	25.94 % wt	HAP Contenido	224.64 g/L (1.87 lbs/gal)
Potencial De Calentamiento Global	0.14 GWP	La Reactividad Máxima Incremental	2.1940 g O3/g
Potencial De Agotamiento Del Ozono	0.00 ODP		

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Per-Fix™ Black para polipropileno

10.1 Reactividad

Reactividad : No hay datos de pruebas específicas relacionadas con la reactividad disponibles para este producto o sus componentes.

10.2 Estabilidad química

Estabilidad química : Este producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que ocurran reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones para evitar

Condiciones para evitar : descarga electrostática, Otras fuentes de ignición, Superficies Calientes, Calor, Llamas, Moscas, Calefacción Fuerte.

10.5 Materiales incompatibles

Materiales para evitar : Agentes oxidantes fuertes, Agentes reductores fuertes, Metales alcalinos, Los ácidos fuertes, Aluminio, T-butóxido potásico, Los compuestos halógenos, Bases, Acid Anhydrides, Hipoclorito de calcio, Aluminum Chloride, Ácidos, Magnesio, Ácido sulfúrico, Ácido perclórico, Trióxido de cromo, Agentes nitradores, Ácido clorosulfúrico, Cloruro de potasio, Metales pesados y sus sales, Fenoles, Ácido cárnico.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Descomposición térmica : Óxidos de Carbono, Aldehidos, Metanol, Ácido acético, Ácido peroxibenzoico, Ácido benzoico.

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Xileno (CAS: 1330-20-7 / EC: 215-535-7)

LD50 Oral (Rata)	4300 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	12126 mg/kg (Sigma-Aldrich)
LC50 Inhalación (Rata)	21.7 mg/l/4h (GESTIS Base de Datos de Sustancias)
LC50 Inhalación (Rata)	6700 ppm/4h (ChemInfo)

Etilbenceno (CAS: 100-41-4 / EC: 202-849-4)

LD50 Oral (Rata)	4720 mg/kg (ChemInfo)
LD50 Dérmico (Conejo)	15380 mg/kg (ChemInfo)
LC50 Inhalación (Rata)	17.2 mg/l/4h (IUCLID)
LC50 Inhalación (Rata)	4000 ppm/4h (ChemInfo)

Tolueno (CAS: 108-88-3 / EC: 203-625-9)

LD50 Oral (Rata)	> 2000 mg/kg (Literatura)
LD50 Dérmico (Conejo)	12124 mg/kg (IUCLID)
LC50 Inhalación (Rata)	> 20 mg/l/4h (Literatura)

Luz Nafta Disolvente Aromático (CAS: 64742-95-6 / EC: 265-199-0)

LD50 Oral (Rata)	8400 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 3160 mg/kg (ChemInfo)
LC50 Inhalación (Rata)	3670 ppm/4h (Literatura)

Nafta Disolvente (Petróleo), Fracción Alifática Ligera (CAS: 64742-89-8 / EC: 265-192-2)

LD50 Oral (Rata)	> 5000 mg/kg (SDS Externa)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 2000 mg/kg (SDS Externa)
LC50 Inhalación (Rata)	> 20 mg/l/4h (SDS Externa)

Acetato De Etilo (CAS: 141-78-6 / EC: 205-500-4)

LD50 Oral (Rata)	5620 mg/kg (RTECS)
LD50 Dérmico (Conejo)	> 18000 mg/kg (Sigma-Aldrich)

Per-Fix™ Black para polipropileno

Acetato De Etilo (CAS: 141-78-6 / EC: 205-500-4)

LC50 Inhalación (Rata)	10600 ppm/4h (ChemInfo)
------------------------	-------------------------

2-(2-Butoxi)Etanol (CAS: 112-34-5 / EC: 203-961-6)

LD50 Oral (Rata)	5660 mg/kg (RTECS)
------------------	--------------------

LD50 Dérmico (Conejo)	4120 mg/kg (IUCLID)
-----------------------	---------------------

Acetato De Metilo (CAS: 79-20-9 / EC: 201-185-2)

LD50 Oral (Rata)	6970 mg/kg (Literatura)
------------------	-------------------------

LD50 Dérmico (Conejo)	> 5000 mg/kg (RTECS)
-----------------------	----------------------

LC50 Inhalación (Rata)	> 49.28 mg/l/4h (SDS Externa)
------------------------	-------------------------------

LC50 Inhalación (Rata)	16000 - 32000 (ChemInfo)
------------------------	--------------------------

Acetato De Isopropilo (CAS: 108-21-4 / EC: 203-561-1)

LD50 Oral (Rata)	6750 mg/kg (RTECS)
------------------	--------------------

LD50 Dérmico (Conejo)	> 17490 mg/kg (Literatura)
-----------------------	----------------------------

LC50 Inhalación (Rata)	50.6 mg/l/4h (ChemInfo)
------------------------	-------------------------

LC50 Inhalación (Rata)	17100 ppm/4h (ChemInfo)
------------------------	-------------------------

- Vías De Exposición** : Contacto visual, Ingestión, Contacto con la piel, Inhalación, Absorción por la Piel.
- Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de exposición a corto y largo plazo** : Ve a la Sección 4.2
- Corrosión/irritación dérmica** : Provoca irritación cutánea.
- Daño/irritación ocular** : Provoca irritación ocular grave.
- Sensibilización respiratoria o de la piel** : No está clasificado
- Mutagenicidad en células germinales** : Puede provocar defectos genéticos.
- Toxicidad reproductiva** : Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- Exposición única STOT** : Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Exposición repetida STOT** : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Riesgo por aspiración** : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
- Información carcinógena** : Los siguientes ingredientes se enumeran como carcinógenos conocidos o sospechosos.

Etilbenceno (CAS: 100-41-4 / EC: 202-849-4)

Grupo IARC	2B - Posiblemente carcinógeno para el ser humano
------------	--

ACGIH Categoría	A3 - Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los seres humanos
-----------------	--

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidad y propiedades ecológicas

Xileno (1330-20-7)

LC50 Pescado	26.7 mg/l Carpita Cabezona - 96h
--------------	----------------------------------

EC50 Daphnia	75.49 mg/l Pulga de agua - 48hr
--------------	---------------------------------

EC50 Otros organismos acuáticos	72 mg/l Pulga de agua - 14d
---------------------------------	-----------------------------

Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
-------------------------------	--------------------------------------

Demanda de oxígeno bioquímico	1.40 - 2.53 g O ₂ /g sustancia
-------------------------------	---

Demanda química de oxígeno	2.56 - 2.91 g O ₂ /g sustancia
----------------------------	---

Demanda teórica de oxígeno	3.1 g O ₂ /g sustancia
----------------------------	-----------------------------------

BCF Pescado	14.1 - 24 (BCF)
-------------	-----------------

Log Pow	3.217
---------	-------

Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
-----------------------	---

Log Koc	3.156
---------	-------

Etilbenceno (100-41-4)

LC50 Pescado	4.2 mg/l Trucha arcoiris - 96hr
--------------	---------------------------------

EC50 Daphnia	2.4 mg/l Pulga de agua - 48hr
--------------	-------------------------------

EC50 Otros organismos acuáticos	9.68 mg/l Bacterias - 30min
---------------------------------	-----------------------------

EC50 Otros organismos acuáticos	4.6 mg/l Pulga de agua - 72hr
---------------------------------	-------------------------------

Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. Bajo potencial de absorción en el suelo.
-------------------------------	--

Per-Fix™ Black para polipropileno

Etilbenceno (100-41-4)	
Demanda de oxígeno bioquímico	1.44 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.1 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	3.17 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	81 % 28 Días
BCF Pescado	1.18
Log Pow	3.15
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	2.4
Tolueno (108-88-3)	
LC50 Pescado	5.8 mg/l Trucha arcoiris - 96hr
LC50 Otros organismos acuáticos	10 mg/l Pulga de agua - 72hr
EC50 Daphnia	6 mg/l Pulga de agua - 48hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. Bajo potencial de absorción en el suelo.
Demanda de oxígeno bioquímico	2.15 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.52 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	3.13 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	86 % 28 Días
Log Pow	2.73 (valor experimental)
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	2.15
Luz nafta disolvente aromático (64742-95-6)	
LC50 Pescado	18 mg/l (LC50)
EC50 Daphnia	21 mg/l (EC50)
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
Log Pow	> 3
NAFTA DISOLVENTE (PETRÓLEO), FRACCIÓN ALIFÁTICA LIGERA (64742-89-8)	
Persistencia y degradabilidad	Se espera que sea fácilmente biodegradable. Se oxida rápidamente por reacciones fotoquímicas en el aire.
Biodegradación	95 % 28 Días
Log Kow	2.1
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (log Kow < 4).
Acetato de etilo (141-78-6)	
LC50 Pescado	450 - 600 mg/l Trucha arcoiris - 96hr
LC50 Pescado	220 - 250 mg/l Carpita Cabezona - 96h
LC50 Otros organismos acuáticos	560 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Daphnia	2300 - 3090 mg/l Pulga de agua - 24hr
EC50 Otros organismos acuáticos	4300 mg/l Pulga de agua - 24hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. Bajo potencial de adsorción en el suelo.
Demanda de oxígeno bioquímico	0.293 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	1.69 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	1.82 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	100 % 28 Días
BCF Pescado	30
Log Pow	0.73
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	0.778
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5)	
LC50 Pescado	1300 mg/l Perca o pez sol - 96h
EC50 Daphnia	> 100 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Otros organismos acuáticos	> 100 mg/l Pulga de agua - 96hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. No hay datos (de prueba) sobre la movilidad de la sustancia disponible. Fotodegradación en el aire.
Demanda de oxígeno bioquímico	0.25 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	2.08 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	2.173 g O ₂ /g sustancia
Biodegradación	58 % 28 Días
BCF Pescado	0.46 (BCF)

Per-Fix™ Black para polipropileno

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5)

Log Pow	0.56 (valor experimental)
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (log Kow < 4).
Log Koc	1

Acetato de metilo (79-20-9)

LC50 Pescado	250 - 350 mg/l Pez Cebra - 96hr
EC50 Daphnia	1026.7 mg/l Pulga de agua - 48hr
EC50 Otros organismos acuáticos	> 120 mg/l Pulga de agua - 72hr
EC50 Otros organismos acuáticos	6100 mg/l Bacterias - 30min
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua. Inherentemente biodegradable. Altamente móvil en el suelo.
Demanda química de oxígeno	1511.8 mg/g
Demanda teórica de oxígeno	1510 mg/g
Biodegradación	70 % 28 Días
BCF Pescado	< 1 (BCF)
Log Pow	0.18
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).
Log Koc	0.68

ACETATO DE ISOPROPILO (108-21-4)

LC50 Pescado	265 mg/l Cacho Dorado - 96hr
EC50 Daphnia	4150 mg/l Pulga de agua - 24hr
Persistencia y degradabilidad	Es fácilmente biodegradable en agua.
Demanda de oxígeno bioquímico	0.26 g O ₂ /g sustancia
Demanda química de oxígeno	1.67 g O ₂ /g sustancia
Demanda teórica de oxígeno	2.04 g O ₂ /g sustancia
BCF Pescado	1.8 (BCF)
Log Pow	0.98 - 1.3
Potencial Bioacultivo	Bajo potencial de bioacumulación (FCB < 500).

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos de tratamiento perder

Eliminación De Residuos	: El producto es adecuado para quemar en un quemador cerrado y controlado por el valor del combustible. Las características de los peligros y la clasificación de los flujos de residuos regulatorios pueden cambiar con el uso y ubicación del producto. En consecuencia, es responsabilidad del usuario determinar las metodologías adecuadas de almacenamiento, transporte, tratamiento y / o eliminación de materiales y residuos gastados en el momento de la disposición. Todos los materiales de desecho deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones nacionales, federales, estatales y / o locales respectivas.
Disposición De Envases De Residuos	: Consulte con su vertedero local para determinar si los recipientes vacíos pequeños pueden ser eliminados junto con recogida de basura regular. Para la eliminación de grandes contenedores (normalmente de 10 galones o más), o para recipientes no aptos para vertedero, se debe usar un reacondicionador licenciado.
Precauciones De Vertederos	: No disponible.
Precauciones De Incineración	: No disponible.

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 Número ONU	NOM-002-SLT (MÉJICO)	IATA (AIRE)	IMDG (OCÉANO)
Número ONU	: UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	NOM-002-SLT (MÉJICO)	IATA (AIRE)	IMDG (OCÉANO)
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	: Pintar	Pintar	Pintar
14.3 Clase de peligro en el transporte	NOM-002-SLT (MÉJICO)	IATA (AIRE)	IMDG (OCÉANO)
Clase de peligro en el transporte	: 3	3	3

Per-Fix™ Black para polipropileno

Etiquetas : 3 - Líquido inflamable 3 - Líquido inflamable 3 - Líquido inflamable



Código EmS : No aplica No aplica F-E, S-E

14.4 Grupo de embalaje/envase NOM-002-SLT (MÉJICO) IATA (AIRE) IMDG (OCÉANO)

Grupo de embalaje/envase : II II II

14.5 Peligro para el medio ambiente IATA (AIRE) IMDG (OCÉANO)

Contaminante marino : No No No

14.6 Precauciones especiales

Precauciones : Ninguna identificada

14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de Marpol y el Código IBC

Observaciones : No aplicable para el producto tal como se suministra

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 Reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicos del producto

- Inventario de TSCA (Estados Unidos)** : Todas las sustancias químicas de este producto están listadas en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) o están en conformidad con una exención de inventario de TSCA.
- Inventario de INSQ (México)** : A nuestro leal saber y entender, todas las sustancias químicas de este producto figuran en el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de México.

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN

Indicación de cambios	Sección	Elemento cambiado	Modificación
	1	Hoja de datos de seguridad creada - Revisión 1	Adicional

Texto completo de las frases H	Código H	H Frase
	H225	Líquido y vapores muy inflamables
	H226	Líquido y vapores inflamables
	H227	Líquido combustible
	H302	Nocivo en caso de ingestión
	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
	H312	Nocivo en contacto con la piel
	H315	Provoca irritación cutánea
	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica
	H319	Provoca irritación ocular grave
	H332	Nocivo si se inhala
	H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala
	H335	Puede irritar las vías respiratorias
	H336	Puede provocar somnolencia o vértigo
	H340	Puede provocar defectos genéticos
	H351	Susceptible de provocar cáncer
	H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
	H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
	H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos
	H401	Tóxico para los organismos acuáticos
	H402	Nocivo para los organismos acuáticos
	H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Descargo de responsabilidades

La información contenida en este documento se basa en los datos proporcionados por nuestros proveedores, y refleja nuestro mejor juicio. Sin embargo, no implica ninguna garantía de comerciabilidad, adecuación para un uso, o cualquier otra garantía expresa o implícita con respecto a la exactitud de estos datos o los resultados que se obtengan del uso de los mismos. Dado que la información contenida en este documento se puede aplicar en condiciones que escapan a nuestro control y con las que podemos no estar familiarizados, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de dicha aplicación. Esta información se suministra a condición de que las personas que la reciben efectuarán sus propias determinaciones sobre la idoneidad del material para cualquier uso particular. Si bien se describen algunos riesgos en este documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos riesgos que existan.